Inhoudsopgave

Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. mds 2

Gelaste draadbuizen

Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. mds

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. mds 17,2 x 1,8 mm 3/8"	0,72	0,054	14,54	14,54	14,54	*	0,68	1,09
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. mds 21,3 x 2 mm 1/2	1,02	0,067	*	*	*	*	0,76	1,22
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. mds 26,9 x 2,35 mm 3/4	1,50	0,085	21,09	21,09	21,09	*	0,82	1,32
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. mds 33,7 x 2,65 mm 1	2,15	0,106	28,67	28,67	28,67	*	0,91	1,46
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. mds 42,4 x 2,65 mm 1 1/4	2,77	0,133	12,43	12,43	12,43	*	1,14	1,83
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. mds 48,3 x 2,9 mm 1 1/2	3,49	0,152	10,36	10,36	10,36	*	1,20	1,91
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. mds 60,3 x 2,9 mm 2	4,43	0,189	13,08	13,08	13,08	*	1,49	2,38
Gelaste 'Klasse A' buis S235JR Thermischv. mds 76,1 x 3,25 mm 2 1/2	6,27	0,239	*	*	*	*	1,82	2,90