

Inhoudsopgave

Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad

Gelaste kas/vlam/dikwandig

Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel		KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1		
				0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 19 x 1,5 mm	*	0,65	0,060	3,13	3,13	3,13
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 21,3 x 2 mm	*	0,95	0,067	*	*	*
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 33,7 x 2,5 mm	*	2,08	0,106	7,15	7,15	7,15
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 42,4 x 2,5 mm	*	2,65	0,133	*	*	*
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 48,3 x 2,5 mm	*	2,96	0,152	*	*	*
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 48,3 x 3 mm	*	3,35	0,152	12,30	12,30	12,30
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 60,3 x 3 mm	*	4,24	0,189	15,80	15,80	15,80
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 60,3 x 2 mm	*	2,88	0,189	*	*	*
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 60,3 x 2,5 mm	*	3,56	0,189	*	*	*
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 76,1 x 2,5 mm	*	4,54	0,239	*	*	*
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 76,1 x 2,65 mm	*	4,90	0,239	*	*	*
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 76,1 x 2,9 mm	*	5,84	0,239	*	*	*
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 88,9 x 3 mm	*	6,86	0,279	*	*	*
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 101,6 x 2 mm		4,91	0,319	*	*	*
Gelaste buis EN10219/S235JRH Thermischv. glad 114,3 x 3 mm	*	8,23	0,359	30,65	30,65	30,65