Inhoudsopgave

Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 2

Gelaste kas/vlam/dikwandig

Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad

Geldig vanaf 16-1-2025

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 31,8 x 2 mm	1,47	0,100	8,96	8,96	8,96	*	1,14	1,82
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 31,8 x 2,6 mm	1,87	0,100	6,08	6,08	6,08	*	0,88	1,40
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 38 x 2,3 mm	2,02	0,119	*	*	*	*	1,18	1,89
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 38 x 2,6 mm	2,27	0,119	15,25	15,25	15,25	*	1,04	1,67
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 42,4 x 2,3 mm	2,27	0,133	*	*	*	*	1,32	2,11
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 44,5 x 2,3 mm	2,39	0,140	*	*	*	*	1,39	2,22
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 44,5 x 2,6 mm	2,69	0,140	19,39	19,39	19,39	*	1,23	1,96
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 48,3 x 2,3 mm	2,61	0,152	*	*	*	*	1,51	2,41
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 48,3 x 2,6 mm	2,93	0,152	*	*	*	*	1,33	2,13
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 48,3 x 3,2 mm	3,56	0,152	*	*	*	*	1,16	1,85
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 48,3 x 4 mm	4,37	0,152	*	*	*	*	1,16	1,85
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 48,3 x 5 mm HL+6	2,55	0,151	10,37	10,37	10,37	6,50	1,15	1,83
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 51 x 2,6 mm	3,10	0,160	20,80	20,80	20,80	*	1,40	2,24
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 51 x 2,9 mm	3,44	0,160	15,42	15,42	15,42	*	1,26	2,01
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 57 x 2,6 mm	3,49	0,179	25,12	25,12	25,12	*	1,57	2,51

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 57 x 2,9 mm	3,87	0,179	27,92	27,92	27,92	*	1,41	2,25
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 57 x 3,6 mm	4,74	0,179	*	*	*	*	1,36	2,17
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 60,3 x 2,6 mm	3,70	0,189	*	*	*	*	1,66	2,65
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 60,3 x 2,9 mm	4,11	0,189	25,77	25,77	25,77	*	1,49	2,38
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 63,5 x 2,9 mm	4,33	0,199	30,14	30,14	30,14	*	1,56	2,50
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 70 x 2,9 mm	4,80	0,220	38,41	38,41	38,41	*	1,73	2,77
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 76,1 x 2,9 mm	5,24	0,239	37,24	37,24	37,24	*	1,88	3,00
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 82,5 x 3,2 mm	6,26	0,259	50,03	50,03	50,03	*	1,97	3,15
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 88,9 x 2,5 mm	5,33	0,279	*	*	*	*	2,54	4,07
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 88,9 x 2,9 mm	6,15	0,279	46,84	46,84	46,84	*	2,19	3,51
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 88,9 x 3,2 mm	6,76	0,279	48,04	48,04	48,04	*	2,12	3,39
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 95 x 3,5 mm	7,90	0,298	*	*	*	*	2,26	3,62
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 101,6 x 2 mm HL+6	4,91	0,319	23,94	23,94	23,94	6,50	3,64	5,81
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 101,6 x 3,2 mm	7,77	0,319	57,09	57,09	57,09	*	2,42	3,88
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 101,6 x 3,6 mm	8,70	0,319	61,78	61,78	61,78	*	2,42	3,88
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 101,6 x 5,6 mm	13,30	0,319	*	*	*	*	2,42	3,88
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 108 x 3,6 mm	9,27	0,339	70,49	70,49	70,49	*	2,58	4,12

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 114,3 x 3,2 mm	8,77	0,359	66,66	66,66	66,66	*	2,73	4,36
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 114,3 x 3,6 mm	9,83	0,359	61,70	61,70	61,70	*	2,73	4,36
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 114,3 x 4,5 mm	12,10	0,359	70,78	70,78	70,78	*	2,73	4,36
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 121 x 4 mm	11,50	0,380	87,68	87,68	87,68	*	2,89	4,62
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 127 x 3,6 mm	11,00	0,399	*	*	*	*	3,03	4,85
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 127 x 4 mm	12,10	0,399	88,82	88,82	88,82	*	3,03	4,85
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 133 x 3,6 mm	11,50	0,418	57,00	57,00	57,00	*	3,18	5,08
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 133 x 4 mm	12,70	0,418	96,61	96,61	96,61	*	3,18	5,08
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 133 x 5 mm	15,80	0,418	50,00	50,00	50,00	*	3,18	5,08
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 133 x 5 mm S&M	15,80	0,418	55,00	55,00	55,00	*	3,18	5,08
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 139,7 x 3,6 mm	12,10	0,439	39,05	39,05	39,05	*	3,34	5,33
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 139,7 x 4 mm	13,40	0,439	110,11	110,11	110,11	*	3,34	5,33
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 139,7 x 4 mm Electrolytisch verzinkt	13,40	0,439	*	*	*	*	3,34	5,33
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 152,4 x 4 mm	14,60	0,479	115,87	115,87	115,87	*	3,64	5,82
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 152,4 x 4,5 mm	16,40	0,479	130,11	130,11	130,11	*	3,64	5,82
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 152,4 x 8 mm	28,50	0,479	*	*	*	*	3,64	5,82

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 159 x 4 mm	15,30	0,500	125,74	125,74	125,74	*	3,80	6,08
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 159 x 4,5 mm	17,10	0,500	135,65	135,65	135,65	*	3,80	6,08
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 165,1 x 4,5 mm	17,80	0,519	140,47	140,47	140,47	*	3,94	6,31
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 168,3 x 4 mm	16,20	0,529	128,59	128,59	128,59	*	4,02	6,43
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 168,3 x 4,5 mm	18,20	0,529	133,58	133,58	133,58	*	4,02	6,43
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 168,3 x 5 mm	20,10	0,529	97,52	97,52	97,52	*	4,02	6,43
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 177,8 x 4 mm	17,10	0,559	*	*	*	*	4,25	6,79
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 177,8 x 4,5 mm	19,20	0,559	152,40	152,40	152,40	*	4,25	6,79
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 177,8 x 5 mm	21,30	0,559	175,08	175,08	175,08	*	4,25	6,79
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 193,7 x 4 mm	18,70	0,609	144,80	144,80	144,80	*	4,63	7,40
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 193,7 x 5,6 mm	25,10	0,609	206,31	206,31	206,31	*	4,63	7,40
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 203 x 7 mm	24,40	0,638	261,40	261,40	261,40	*	4,85	7,75
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 219,1 x 2,9 mm	15,37	0,688	59,75	59,75	59,75	*	5,41	8,65
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 219,1 x 3,2 mm	17,00	0,688	*	*	*	*	5,23	8,36
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 219,1 x 4 mm	21,20	0,688	128,99	128,99	128,99	*	5,23	8,36
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 219,1 x 4,5 mm	23,80	0,688	180,91	180,91	180,91	*	5,23	8,36
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 219,1 x 5 mm	26,40	0,688	209,47	209,47	209,47	*	5,23	8,36

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 219,1 x 5,6 mm	29,50	0,688	*	*	*	*	5,23	8,36
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 219,1 x 5,9 mm	31,00	0,688	237,80	237,80	237,80	*	5,23	8,36
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 219,1 x 6 mm	31,53	0,688	*	*	*	*	5,23	8,36
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 219,1 x 6,3 mm	33,10	0,688	234,75	234,75	234,75	*	5,23	8,36
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 244,5 x 5 mm	29,30	0,768	224,21	224,21	224,21	*	5,84	9,33
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 244,5 x 5,6 mm	33,00	0,768	*	*	*	*	5,84	9,33
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 244,5 x 6,3 mm	37,00	0,768	331,22	331,22	331,22	*	5,84	9,33
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 273 x 10 mm	64,90	0,858	*	*	*	*	6,52	10,42
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 273 x 4 mm	26,50	0,858	161,23	161,23	161,23	*	6,52	10,42
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 273 x 4,5 mm	30,00	0,858	*	*	*	*	6,52	10,42
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 273 x 5 mm	33,00	0,858	*	*	*	21,35	6,52	10,42
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 273 x 5,6 mm	36,94	0,858	*	*	*	*	6,52	10,42
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 273 x 6 mm HL+12	39,50	0,858	*	*	*	25,55	6,52	10,42
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 273 x 6,3 mm	41,40	0,858	324,34	324,34	324,34	*	6,52	10,42
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 323,9 x 4 mm	31,60	1,018	192,26	192,26	192,26	*	7,74	12,37
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 323,9 x 4,5 mm	35,40	1,018	*	*	*	*	7,74	12,37
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 323,9 x 5 mm	39,30	1,018	333,17	333,17	333,17	*	7,74	12,37

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 323,9 x 5,6 mm	43,90	1,018	362,00	362,00	362,00	*	7,74	12,37
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 323,9 x 6,3 mm	49,30	1,018	409,01	409,01	409,01	*	7,74	12,37
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 323,9 x 7,1 mm	55,50	1,018	*	*	*	*	7,74	12,37
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 355,6 x 5,6 mm	48,30	1,117	409,45	409,45	409,45	*	8,49	13,57
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 355,6 x 6,3 mm	54,30	1,117	*	*	*	*	8,49	13,57
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 355,6 x 8 mm	68,60	1,117	*	*	*	*	8,49	13,57
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 406,4 x 5 mm	50,40	1,277	*	*	*	*	9,71	15,52
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 406,4 x 6,3 mm	62,20	1,277	*	*	*	*	9,71	15,52
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 406,4 x 8,8 mm	86,30	1,277	731,62	731,62	731,62	*	9,71	15,52
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 457 x 10 mm	110,00	1,436	*	*	*	*	10,91	17,45
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 457 x 5,6 mm	62,34	1,436	*	*	*	*	10,91	17,45
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 457 x 6,3 mm	70,02	1,436	*	*	*	*	10,91	17,45
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 508 x 6,3 mm	77,90	1,596	750,00	750,00	750,00	*	12,13	19,39
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 508 x 7,1 mm	87,70	1,596	*	*	*	*	12,13	19,39
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 508 x 8 mm	98,60	1,596	*	*	*	*	12,13	19,39
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 508 x 8,8 mm	107,00	1,596	*	*	*	*	12,13	19,39
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 508 x 11 mm	135,00	1,596	*	*	*	*	12,13	19,39

Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1			Bewerkingen (€)		
			0 tot 200 KG	200 tot 800 KG	800 KG en meer	Zagen per ST	Stralen per M1	Stralen en meniën per M1
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 508 x 12,5 mm	153,00	1,596	*	*	*	*	12,13	19,39
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 610 x 14,2 mm	209,00	1,916	*	*	*	*	14,56	23,28
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 711 x 7,1 mm	123,00	2,234	1.064,00	1.064,00	1.064,00	*	16,98	27,14
Gelaste vlambuis EN10219/S235JRH Zwart glad 1067 x 12,5 mm	325,00	3,352	*	*	*	*	25,48	40,73